



Sistema multifunzione
per verifica impianti

AS5060

Maneggevole, con aggancio a cintura.

L'ideale per compilare velocemente e con precisione le dichiarazioni di conformità.

Completa la tua dotazione con le NOVITA'



Sonda estensibile e
prolunga avvolgibile

Per misure sempre perfette nei
luoghi meno accessibili.



asita

TECNOLOGIE DI MISURA





Prolunga avvolgibile cod. AS50PR

Trenta metri per effettuare misure di continuità in sicurezza e comodità. Si aggancia con praticità in vita all'operatore.

Completa il tuo strumento!



Sonda estensibile cod. AS50ST

Sonda telescopica 85cm. La forma ergonomica a lancia permette di effettuare le misure anche nelle situazioni più difficili.

Compatibili con

ACCESSORI	AS5060	AS5060 LIGHT	AS5130/1
Software Asi Link_Pro	•	•	•
Cavo di prova con tre conduttori separati (1.5m)	•	•	-
Cavo di prova con spina schuko (1m)	•	•	•
Terminali a puntale (blu, nero, verde)	3	3	+ rosso
Terminali a cocodrillo (blu, nero, verde)	3	3	solo nero
Cavi per misure di terra (nero e verde, 20m)	2	opzionali AS5050/GLT-NE AS5050/GLT-VE	-
Cavo per misure di terra (blu, 4m)	•	opzionale AS5050/GLT-BL	rosso
Picchetti ausiliari di terra	2	opzionali AS5060/ER	-
Cavo seriale RS232	•	•	•
Cavo seriale USB	•	•	•
Custodia per il trasporto accessori e strumento	•	opzionale AS5050/BORSA	•
Tracolla per il trasporto	•	•	-
Batterie ricaricabili NiMH tipo AA	•	x	-
Batterie Alcaline tipo AA	x	•	-
Alimentatore/caricabatteria	•	opzionale AS5060/PS1	•
Sonda con spina schuko e comandi per controllo remoto	opzionale AS/SSCR	opzionale AS/SSCR	•
Sonda salvatempo con comandi per il controllo remoto	opzionale AS/SS	opzionale AS/SS	-
Adattatore presa trifase per sequenza fasi	opzionale AS5060/RST	opzionale AS5060/RST	-
Adattatore spina trifase (16A)/presa 4mm	opzionale P/N-ADT CEE	opzionale P/N-ADT CEE	-
Documento di taratura del centro ACCREDIA LAT n.109	opzionale	opzionale	opzionale
Adattatore bluetooth Dongle USB	opzionale AS5060/BT	opzionale AS5060/BT	-
Puntale alta tensione 2500V CA	-	-	•
Conduttore a tre terminali separati (3 m)	-	-	•
Conduttore con spina di sicurezza (rosso) 1.5m	-	-	•
Conduttore con spina di sicurezza (nero) 1.5m	-	-	•
Conduttore con spina di sicurezza (verde) 1.5m	-	-	•

La prolunga AS50PR e la sonda AS50ST sono compatibili anche con IR4056/20, IR4057/20 e AS5050 e AS5040.